



setta coll Vlieskleber

Produktbeschreibung	Gebrauchsfertiger Dispersionsklebstoff für die Verklebung von Vliestapeten und verschiedenen Renoviervliesvarianten im Innenbereich.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> - Lösemittelfrei - Gebrauchsfertig - Roll- und spritzfähig - Geeignet für Kleistergeräte
Untergrundvorbereitung	Für Untergrundvorbereitung und Verarbeitung ist die VOB Teil C, DIN 18363 zu beachten. Der Untergrund muss entsprechend den Forderungen der DIN 18366 insbesondere trocken, tragfähig, gleichmäßig, saugfähig, sauber, glatt und für die vorgesehene Wandbekleidung hinreichend ebenflächig sein. Untergründe gleich welcher Art, die Farbunterschiede aufweisen, müssen vor der Tapezierung mit durchscheinenden fertigen Wandbekleidungen entsprechend vorbereitet werden. Tapeten und schlecht haftende Anstriche, ebenso wasserquellbare bzw. lösliche Anstriche entfernen. Stark saugenden, unabgesandeten Untergrund (z.B. Gips) mit setta Hydro-Acryl-Tiefengrund vorbereiten. Unebene oder sehr grobporige Flächen vor der Verklebung mit setta mur Glätteputz oder setta Fertigspachtel vorbereiten.
Verarbeitung	Zur Verklebung von Vliestapeten den Klebstoff in 2-3 Bahnenbreiten mit einer mittel- bis langflorigen Rolle z.B setta Walze No. 1, setta No. 5 oder einem Airless-Spritzgerät direkt auf den Untergrund in ausreichender Menge gleichmäßig auftragen. Das zugeschnittene Vlies in den nassen Kleber auf Stoß einlegen und blasenfrei mit einem geeigneten Tapezierspachtel oder einer Tapezierbürste (blasenfrei) andrücken. Eventuelle Kleberrückstände sofort mit einem sauberen, feuchten Tuch entfernen. Ein nachfolgender Anstrich kann nach vollständiger Trocknung (ca. 12 Stunden) vorgenommen werden. setta coll Vlieskleber ist für das Einkleistern von Vliestapeten mit Tapeziergeräten geeignet. Für den Einsatz mit einem Airless-Gerät beachten Sie die Hinweise des Geräteherstellers
Gebinde	16 kg
Farbton	Weiß- im abgebandenen Film weißlich-matt
Werkzeug	Pinsel, Rolle, Airless-Gerät
Reinigung	Mit Wasser
GEFSTOFFV	Entfällt
Verbrauch	150-250g/m ²
Verarbeitungstemperatur	Zwischen +15°C und +20°C
Offenzeit	15 Minuten bei + 20°C Objekt- und Raumtemperatur
Viskosität	Roll-, streich- und spritzfähig
Basis	Kunstharzdispersion
Lagerung	Vor Frost schützen. 12 Monate lagerfähig.
GisCode	D1

Produktinformation P100653

Hinweise Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei der Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen entfernen und weiter spülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Klebespritzer auf allen Arten von Oberflächen noch in nassem Zustand mit Wasser abwaschen.

Anmerkung Dieses Praxismerkblatt basiert auf intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Der Inhalt bekundet kein Vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Mit Erscheinen einer Neuauflage dieser Produktinformation mit neuem Stand verlieren die bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.