


Brillant Lackieren – mit LUCITE® Airless-Qualitäten



2-schichtiges Eco-Spray-System: **LUCITE® Airless Filler + LUCITE® Airless Satin Decklack**

- ▶ Top-Finish an einem Tag realisierbar.
- ▶ Highspeed-Qualitäten für „Kleinserien-Lackierung“
- ▶ in weiß oder MixPlus

LUCITE® ...und rationeller geht's!

...überzeugend in der Praxis:

- ▶ Schichtstärken bis 500 µm
- ▶ Spritznebel reduziert
- ▶ Bestes Deckvermögen und guter Verlauf – im 2 Schicht-Aufbau zu strapazierfähigen Oberflächen im Innen- und Außenbereich – an einem Tag.
- ▶ Blockfest
- ▶ Geruchsarm

Besonders geeignet

für rationelles und unkompliziertes Beschichten von Bauteilen in größerer Stückzahl (Türen, Türstöcke, Raumteiler, etc.) oder Holzwerk

- ▶ an der Baustelle
- ▶ in der Werkstatt



Ihr CD-Color-Fachhändler:

LUCITE® Airless Filler

Universal Airless-Grund und Vorlack für innen, wasserbasierend, stark füllend. Das sichere Fundament für wasserbasierende und aromatenfreie Lacksysteme auf Holz und Holzwerkstoffen. Einsatz auch auf Metallen, NE-Metallen, Kunststoffen und Altbeschichtungen nach fachgerechter Grundierung.

Eigenschaften:

Sehr gutes Deckvermögen, hohes Standvermögen bis 400 µm, stark füllend, gute Schleifbarkeit und Untergrundhaftung

Verbrauch: ca. 220 ml / m² / bei 200 µm Schichtstärke

Farbtön: weiß und Pastellfarbtöne

Gebindegrößen: 5 + 12 Liter



LUCITE® Airless Satin

Wasserbasierender, strapazierfähiger Speziallack für Top-Airlessflächen im Innen- und Außenbereich*.

Eigenschaften:

Seidenglänzend, hochdeckend – bis 300 µm Schichtstärke, diffusionsfähig, kratz- und stoßbeständig, vergilbungsfrei, lange Offenzeit, exzellenter Verlauf, Spritznebel reduziert

Verbrauch: ca. 220 ml / m² / bei 200 µm Schichtstärke

Farbtöne: weiß und MixPlus

Gebindegrößen: 5 + 12 Liter




*) für die Anwendung im Außenbereich empfehlen wir je nach Untergrund LUCITE® ContactPrimer oder LUCITE® Woodprimer.

Hart-PVC

Anstrichaufbau:
Haftgrund Aqua
+ AirlessSatin Aqua

Fensterläden + Haustür

Direkthaftung auf
Altbeschichtung
mit Airless Satin



Leistung verbindet

CD-Color
GmbH & Co. KG
D-58313 Herdecke
Wetterstraße 58

Tel. (+49) 02330/926-0
Fax (+49) 02330/926-580
www.cd-color.de
info@cd-color.de

Ein Unternehmen der Dörken-Gruppe

LUCITE® ...und rationeller geht's!